



Распылители (форсунки) щелевые воздушно-инжекторного типа плоскофакельные AZK-120.

Материал: ПОМ (полиацеталь). Угол распыла: 120 град.

Применение: Для внесения средств защиты растений, регуляторов роста, жидких удобрений, КАС.

Маркировка распылителя	Рабочее давление (бар)	Расход, л/мин *	Норма вылива рабочего раствора при скорости, л/га								
			5 км/ч	6 км/ч	7 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч	16 км/ч	18 км/ч
AZK 120-015 зеленый	1.5	0.42	101	84	72	63	50	42	36	32	28
	2	0.48	115	96	82	72	58	48	41	36	32
	2.5	0.55	132	110	94	82	66	55	46	41	36
	3	0.60	144	120	103	90	72	59	51	44	39
	4	0.69	165	138	119	103	83	69	58	51	45
	5	0.77	184	154	132	115	92	77	65	57	51
AZK 120-02 желтый	6	0.85	202	168	144	127	101	84	71	62	55
	1.5	0.56	134	112	96	84	67	56	48	42	37
	2	0.65	156	130	111	98	78	65	56	49	43
	2.5	0.74	177	148	127	112	89	74	63	55	49
	3	0.82	194	162	139	121	97	81	69	60	53
	4	0.93	223	186	159	139	111	93	79	69	61
AZK 120-025 фиолетовый	5	1.04	249	208	179	157	126	104	89	78	69
	6	1.15	274	228	196	172	137	114	98	85	75
	1.5	0.70	168	140	120	105	84	70	60	53	47
	2	0.81	194	162	139	122	97	81	69	61	54
	2.5	0.92	220	184	158	139	110	92	79	68	61
	3	1.00	241	200	172	151	120	100	86	74	66
AZK 120-03 синий	4	1.16	279	232	198	174	139	116	99	86	77
	5	1.29	309	258	221	194	155	129	111	97	85
	6	1.41	339	282	242	212	169	141	121	105	93
	1	0.69	166	138	118	104	83	69	59	52	46
	1.5	0.85	203	168	144	126	101	84	72	63	56
	2	0.98	236	197	168	148	117	97	83	73	65
AZK 120-04 красный	2.5	1.09	262	218	187	164	131	109	93	81	72
	3	1.21	289	240	206	181	144	120	102	8	79
	4	1.39	333	277	237	208	165	138	117	103	91
	5	1.54	370	309	264	232	185	153	131	115	102
	6	1.69	406	338	290	254	203	169	144	126	112
	1	0.92	219	183	156	137	109	91	78	68	61
AZK 120-05 коричневый	1.5	1.13	271	226	193	169	134	112	96	84	75
	2	1.30	313	260	223	196	157	130	111	97	86
	2.5	1.45	349	290	249	218	174	145	124	108	96
	3	1.59	383	319	274	239	192	159	136	119	105
	4	1.84	441	367	315	275	220	184	157	137	121
	5	2.06	494	412	353	309	247	206	176	153	136
AZK 120-05 коричневый	6	2.25	539	449	385	337	269	224	192	168	149
	1	1.14	275	229	195	171	137	114	98	86	76
	1.5	1.40	336	279	239	210	167	139	119	104	93
	2	1.62	389	325	278	244	194	162	138	121	107
	2.5	1.82	435	363	312	272	218	181	155	135	120
	3	1.98	477	397	341	298	238	199	170	149	131
AZK 120-05 коричневый	4	2.29	551	459	394	345	276	229	196	172	152
	5	2.56	617	514	440	386	308	257	220	192	170
	6	2.81	675	562	481	421	337	280	240	210	187

- Диапазон рабочих давлений: от 1,0 до 6,0 бар.

- Оптимальные антисосовые свойства достигаются при рабочем давлении от 1,0 до 3,0 бар. Расходные параметры распылителей указаны для воды.

- В целях снижения потерь химикатов и сохранения эффективности обработки, рекомендуется калибровка распылителей перед каждым сезоном.

* - Расход через один распылитель. Допустимая погрешность +/- 10%, при превышении данного показателя, распылители целесообразно заменить на новые.