

# Н серия Аксиально-поршневые нерегулируемые гидромоторы

## series Fixed displacement axial-piston motors

Как сделать заказ | Order Code System

Код заказа / Ordering code

MF	H		/						
----	---	--	---	--	--	--	--	--	--

Гидромотор аксиально-поршневой нерегулируемый  
Fixed displacement axial-piston motor

MF

Серия  
Series

H
---

Рабочий объем, см Displacement, ccm	Код Code
33,3	33
51,6	52
69,8	71
89,0	90
110,8	112

Уплотнение вала/Shaft Seal	33	52	71	90	112	Код /Code
Торцевое/Rear seal	●	●	●	●	●	1
Манжета/Lip seal	○	○	●	●	●	2

Исполнение вала/Shaft options	33	52	71	90	112	Код /Code
14 зубьев (tooth), 12/24 пич (pitch), (31,22 мм)	●	●	●	●	●	A
19 зубьев (tooth), 16/32 пич (pitch), (31,73 мм)	●	●	●	●	●	B
21 зуб (tooth), 16/32 пич (pitch), (34,5 мм)	●	●	●	●	●	C
23 зуба (tooth), 16/32 пич (pitch), (37,68 мм)	—	—	●	●	●	D
конус (cone) 1:8, SAE J501, (35 мм)	●	●	●	●	●	E
20 зубьев (tooth), 16/32 пич (pitch), (33 мм)	●	●	●	●	●	F
27 зубьев (tooth), 16/32 пич (pitch), (44,03 мм)	—	—	—	●	●	G
цилиндрический (straight) (∅ 34,93 мм)	●	●	●	—	—	K
цилиндрический (straight) (∅ 44,45 мм)	—	—	—	●	●	L

Расположение переливного клапана Purge relief valve setting	33	52	71	90	112	Код Code
В клапанной коробке/in manifold block	●	●	●	●	●	1
В крышке задней/in end cap	—	○	○	●	●	2

Настройки переливного клапана Purge Relief Valve Setting	33	52	71	90	112	Код Code
1,03 МПа-1,18 МПа/10,3 bar-11,8 bar	●	●	●	●	●	0
1,5 МПа-1,64 МПа/15 bar-16,4 bar	●	●	●	●	●	1
2,05 МПа-2,25 МПа/20,5 bar-22,5 bar	—	○	○	●	●	2

Условные обозначения / Notes

- Стандартная комплектация / Standart
- Опция / Optional
- Не применяется / Not available



Код заказа / Ordering code

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Вариант поставки, согласованный с заводами комплектации Special Features	Код Code

Климатическое исполнение / Climatic version	Код / Code
Макроклиматический район с умеренным климатом / Temperate	N
Макроклиматический район с тропическим климатом / Tropical	T

Настройка предохранительного клапана со стороны «А» и «В» Relief valve setting - Port A	33	52	71	90	112	Код Code
Без клапанной коробки / No manifold block	●	●	●	●	●	00
от 11 МПа до 42 МПа / 110 bar - 420 bar	●	●	●	●	●	от 11 до 42
45 МПа / 450 bar	●	●	●	●	●	45

Расположение предохранительных клапанов High pressure relief valves	33	52	71	90	112	Код Code
Без клапанов No valves	●	●	●	●	●	A
В крышке задней In end cap	—	○	○	●	●	B
В клапанной коробке In manifold block	●	●	●	●	●	C

Присоединение рабочих каналов Main ports location	33	52	71	90	112	Код Code
Два фланца радиальные противоположные Opposite side	●	●	●	●	●	1
Два фланца сбоку (односторонние) One side	—	○	○	●	●	2
Два фланца на торце Rear	○	○	○	○	○	3

Места присоединения гидролиний «А» и «В» / Main Ports 'A' & 'B'	33	52	71	90	112	Код Code
M12 для 42..45 МПа / M12 for 420...450 bar	●	●	●	●	●	A
SAE J518c 7/16 дюйма для 35 МПа / SAE J518c 7/16 inches for 350 bar	●	●	●	●	●	B
SAE J518c 3/8 дюйма для 35 МПа / SAE J518c 3/8 inches for 350 bar	●	●	●	●	●	Г