


Spritztablette für Fünflochdüsen FL

Ø mm	Wasser	I/min AHL	AHL l/ha 											
			5,0 km/h	6,0 km/h	7,0 km/h	8,0 km/h	9,0 km/h	10,0 km/h	11,0 km/h	12,0 km/h	14,0 km/h	16,0 km/h	18,0 km/h	
0,8/32	1,0	0,31	0,27	66	55	47	41	37	33	30	27	23	20	18
	2,0	0,43	0,38	91	76	65	57	51	46	41	38	33	29	25
	3,0	0,53	0,47	112	94	80	70	62	56	51	47	40	35	31
	4,0	0,61	0,54	129	108	92	81	72	65	59	54	46	40	36
1,0/39	1,0	0,46	0,41	98	81	70	61	54	49	44	41	35	30	27
	2,0	0,65	0,57	138	115	98	86	77	69	63	57	49	43	38
	3,0	0,80	0,71	170	141	121	106	94	85	77	71	61	53	47
	4,0	0,92	0,81	195	163	139	122	108	98	89	81	70	61	54
1,2/48	1,0	0,67	0,59	142	118	102	89	79	71	65	59	51	44	39
	2,0	0,95	0,84	202	168	144	126	112	101	92	84	72	63	56
	3,0	1,16	1,03	246	205	176	154	137	123	112	103	88	77	68
	4,0	1,34	1,18	284	237	203	178	158	142	129	118	102	89	79
1,5/59	1,0	0,98	0,87	208	173	148	130	115	104	94	87	74	65	58
	2,0	1,38	1,22	293	244	209	183	163	146	133	122	105	91	81
	3,0	1,69	1,49	359	299	256	224	199	179	163	149	128	112	100
1,8/72	1,0	1,39	1,23	295	246	211	184	164	147	134	123	105	92	82
	2,0	1,96	1,73	416	346	297	260	231	208	189	173	148	130	115
	3,0	2,40	2,12	509	424	364	318	283	255	231	212	182	159	141

- Betriebsdruck an der Dosierblende (gemessen mit Membranventil)
- Seitlicher Düsenabstand 0,5 m
- Tabellenwerte vor jeder Spritzsaison durch Auslitern überprüfen
- Auf gleiche Bestückung der Dosierblenden in den Düsen achten
- Die angegebenen Ausbringmengen gelten für AHL (28/1,28 kg/l)

Düsen-Kalkulator-App



Apple



Android

Bestellung

Bitte geben Sie bei der Bestellung die Bestellnummer der Düse sowie die Dosierblende an.

Empfehlung

In Kombination mit großen Dosierblenden (1,5 und 1,8 mm) nur graue Fünflochdüsen (Bestell-Nr. 500.179.56.01) verwenden.

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Fünflochdüsen FL (ohne Dosierblende)	
Edelstahl	500.179.16
POM (■ schwarz) für Dosierblenden 0,8/1,0/1,2 mm Ø	500.179.56.00
POM (■ grau) für Dosierblenden 1,2/1,5/1,8 mm Ø	500.179.56.01
Dosierblenden	
0,8 mm/32 Edelstahl	050.030.1C.00.00
1,0 mm/39 Edelstahl	050.030.1C.01.00
1,2 mm/48 Edelstahl	050.030.1C.03.00
1,5 mm/59 Edelstahl	050.030.1C.02.00
1,8 mm/72 Edelstahl	050.030.1C.04.00

Einbauhinweis

Beschriftung der Dosierblende beim Einlegen in die Bajonettmutter nach oben!



Detaillierte Informationen finden Sie in unserer Broschüre Flüssigdüngung sowie unter www.lechler-agri.com

